

# Produktdatablad

## SIGA-Wigluv®



Oppdatert den: 24.05.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

**Montering og brukerveiledning:** se bruksanvisning

**Materiale:** diffusjonsåpen spesial-duk av PO, elastisk, vanntett, UV stabil, direkte værpåvirkning opptil 12 måneder med SIGA høytytelses lim

**Emballasje:**

Wigluv 60	10 ruller / kartong
Wigluv 100	6 ruller / kartong
Wigluv 150	4 ruller / kartong
Wigluv 20/40	10 ruller / kartong

### Egenskaper:

		Metode	Enheter	Verdi
<b>Dimensjoner</b>	lengde / bredde	Wigluv 60	m	40 / 0.06
	lengde / bredde	Wigluv 100	m	25 / 0.10
	lengde / bredde	Wigluv 150	m	25 / 0.15
	lengde / bredde	Wigluv 20/40	m	25 / 0.06
<b>Temperaturbestandighet</b>			°C	-40 °C til +100 °C
<b>Bearbeidingsstemperatur</b>			°C	fra -10 °C
<b>Direkte værpåvirkning</b>			måneder	max. 12
<b>s<sub>d</sub>-verdi</b>		EN 1931	m	< 2
<b>Slagregnsikker</b>	P <sub>max.</sub>	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
<b>Aldringsbestandighet</b>	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
<b>Lagring</b>	ingen tidsbegrensing			